

لوله ها و شلنگ ها

PA φ3...18mm, φ1/8...3/4 inch

اطلاعات فنی

میانگین: هوای فشرده، مایع طبیعی یا
مایعات دیگر لطفاً پرسید
مقاومت دمایی: هوا، آب
مواد: پلی آمید

• صد در صد مواد تازه
• آرم سفارشی موجود (درخواست MOQ)
• سبک و کم هزینه

• درسایزها و رنگ های گسترده برای انتخاب
• لوله نایلونی برای استفاده در سیستم های ترمز هوا برای
وسایل نقلیه تجاری مناسب است و مطابق با استاندارد DIN 74324 است



• شلنگ پلی آمیدی

پلی آمید 6	پلی آمید 12	قطر بیرونی	قطر داخلی	متر از در بسته بندی	حداکثر فشار کاری (bar)	فشار ترکیبگی (bar)	حداقل شعاع خمشی (mm)
PA6-0320-100M	-	3 mm	2 mm	100 meters	45	135	18
PA6-0420-100M	PA12-0420-100M	4 mm	2 mm	100 meters	45	135	20
PA6-0425-100M	PA12-0425-100M	4 mm	2.5 mm	100 meters	40	120	20
PA6-0530-100M	PA12-0530-100M	5 mm	3 mm	100 meters	45	130	30
PA6-0640-100M	PA12-0640-100M	6 mm	4 mm	100 meters	27	81	40
PA6-0860-100M	PA12-0860-100M	8 mm	6 mm	100 meters	19	57	50
PA6-0850-100M	-	8 mm	5 mm	100 meters	22	57	50
PA6-0960-100M	PA12-0960-100M	9 mm	6 mm	100 meters	19	57	55
PA6-1080-100M	PA12-1080-100M	10 mm	8 mm	100 meters	15	45	60
PA6-1075-100M	PA12-1075-100M	10 mm	7.5 mm	100 meters	15	45	60
PA6-1070-100M	PA12-1070-100M	10 mm	7 mm	100 meters	15	45	60
PA6-1180-100M	PA12-1180-100M	11 mm	8 mm	100 meters	19	57	65
PA6-1210-100M	PA12-1210-100M	12 mm	10 mm	100 meters	19	57	70
PA6-1290-100M	PA12-1290-100M	12 mm	9 mm	100 meters	19	57	70
PA6-1280-100M	-	12 mm	8 mm	100 meters	19	57	70
PA6-1411-100M	PA12-1411-100M	14 mm	11 mm	100 meters	19	57	100
PA6-1410-100M	PA12-1410-100M	14 mm	10 mm	100 meters	19	57	100
PA6-1512-100M	PA12-1512-100M	15 mm	12 mm	100 meters	19	57	100
PA6-1612-100M	PA12-1612-100M	16 mm	12 mm	100 meters	19	57	100
PA6-1815-100M	PA12-1815-100M	18 mm	15 mm	100 meters	19	57	100
-	PA12-1814-100M	18 mm	14 mm	100 meters	19	57	100
PA6-1/8-100M	PA12-1/8-100M	1/8 inch		100 meters	45	135	18
PA6-1/4-100M	PA12-1/4-100M	1/4 inch		100 meters	27	81	40
PA6-5/16-100M	PA12-5/16-100M	5/16 inch		100 meters	19	45	60
PA6-3/8-100M	PA12-3/8-100M	3/8 inch		100 meters	15	45	60
PA6-1/2-100M	PA12-1/2-100M	1/2 inch		100 meters	19	57	65
PA6-5/8-100M	PA12-5/8-100M	5/8 inch		100 meters	19	57	100
PA6-3/4-100M	PA12-3/4-100M	3/4 inch		100 meters	19	57	100

تست در دمای -10°C...+20°C